APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM do montażu w szafie rack, 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

SMT1000RMI2UC

Aby uzyskać więcej informacji +48 22 511 84 64

- Zawiera: Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel USB

na wyjściu

Moc wyjściowa	700 W / 1.0kVA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	700 W / 1.0kVA
Napięcie wyjściowe	230V
Uwaga nt. napięcia wyjściowego	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	Poniżej 5 %
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)	50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią
Inne napięcia wyjściowe	220, 240
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Złącza wyjściowe	(2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13
Czas przełączania	6 ms typical : 10 ms maximum

na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Typ gniazda wejściowego	IEC 320 C14
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	151 - 302 Regulowany, 160 - 286V
Ilość kabli zasilających	1
Inne napięcia wejściowe	220, 240

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.

Dane techniczne

APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM do montażu w szafie rack, 2U, 230 V, z usługą SmartConnect | SMT1000RMI2UC | Pobrano dnia 03/09/2021 (EST)

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Typowy czas ładowania	3godziny
Akumulator zamienny	APCRBC157
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)	4 - 6
Ilość zestawów RBC	1
Moc akumulatora (W)	112 W
Czas podtrzymania	Wyświetl wykres czasu podtrzymania (Dostępne na karcie technicznej w witrynie) Wyświetl tabelę czasu podtrzymania (Dostępne na karcie technicznej w witrynie)
Sprawanośc	Wyświetl wykres efektywności (Dostępne na karcie technicznej w witrynie)

Komunikacja i zarządzanie

Interfejs Port (s)	RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Panel sterowania	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe
Ilość interfejsów SmartSlot™	1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego	459Dżule
Filtrowanie	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość	86mm, 8.6cm
Maksymalna szerokość	432mm, 43.2cm
Maksymalna głębokość	477mm, 47.7cm
Wysokość w szafie	2U
Ciężar netto	22.5kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu	31.45kg
Wysokość transportowa	251mm, 25.1cm

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.

Dane techniczne

APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM do montażu w szafie rack, 2U, 230 V, z usługą SmartConnect | SMT1000RMI2UC | Pobrano dnia 03/09/2021 (EST)

Parametry fizyczne

Szerokość transportowa	594mm, 59.4cm
Głębokość transportowa	603mm, 60.3cm
Kolor	Czarny
Jednostek na paletę	8.0

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji	0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0 - 95 %
Wysokość n.p.m. podczas pracy	0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0 - 95 %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)	0 - 15240metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia	45.0dBA
Rozpraszanie ciepła w trybie online	56.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności	CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Okres gwarancji	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zrównoważony Oferta status

RoHS	Zgodność

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.