Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT 192 V 8 kVA i 10 kVA

SRT192BP2

Aby uzyskać więcej informacji +48 22 511 84 64

- Zawiera: Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna

na wyjściu

Wartość napięcia na wyjściu	+/- 192 V

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Montaż akumulatora	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)	3-5 lat
Ilość zestawów RBC	2

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość	432mm, 43.2cm
Maksymalna szerokość	130mm, 13.0cm
Maksymalna głębokość	683mm, 68.27cm
Ciężar netto	91.0kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu	101.5kg
Wysokość transportowa	420mm, 42.0cm
Szerokość transportowa	600mm, 60.0cm
Głębokość transportowa	1000mm, 100.0cm
Kolor	Czarny
Jednostek na paletę	1.0

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji	0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy	0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)	0 - 15240metry

Certyfikaty i zgodność z normami

Okres gwarancji	2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

RoHS	Zgodność
Proposition 65 Warning	Dostępne na karcie Dokumentacja

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.